

Термоусадочный аппарат SmiPack - SL 55 (Италия)



Модель SL-55 при своих малых размерах, она является высококачественной упаковочной машиной, рассчитанной на долговременную эксплуатацию. Термонож представляет собой нихромовую полосу с тефлоновым покрытием. Это позволяет формировать качественный нитевидный шов на упаковке из термоусадочных пленок ПВХ и ПО(полиолефин).

Регулировка высоты рабочей поверхности внутри камеры, позволяет упаковывать предметы или блоки предметов различных размеров (ограничены размерами термокамеры).

Для удобства обслуживания все электрокомпоненты располагаются под откидывающейся передней панелью.

Жидкокристаллическая панель управления на русском языке с 16-битным микропроцессором, позволяет осуществлять простой и легкий контроль времени сварки шва, температуры и времени усадки пленки, времени электромагнитного удержания крышки камеры в закрытом состоянии и автоматического открывания крышки (при завершении процесса усадки).

Машина — идеальный выбор для упаковки малых партий продукции, для отработки технологии упаковки перед переходом от ручных машин к полуавтоматическим и автоматическим машинам.

Технические характеристики:

Напряжение	В/Гц/Фаз	220/50/1
Установочная мощность	кВт	3,7
Размер полотна термоножа	мм	560 x 430
Максимальный размер упаковки	мм	520 x 390 x 260
Производительность	циклов	до 300
Максимальные ширина / диаметр рулона	мм	600 / \varnothing 250
Размеры машины	мм	1240 x 805 x 1102(В)
Вес нетто машины / подставки	кг	77 / 18
Размеры машины в упаковке	мм	1330 x 910 x 770(В)
Размеры подставки в упаковке	мм	850 x 655 x 150(В)
Вес машины / подставки в упаковке	кг	108 / 20